

Panellack

Лак для деревянных поверхностей внутри помещений



Акриловый полуматовый лак для внутренних помещений.

Применение. Применяется для грунтования и финишной обработки новой и ранее отделанной древесины, которая эксплуатируется внутри помещений. Идеально подходит для стеновых и потолочных панелей. Прекрасно подходит для отделки мебели и других деревянных изделий со средними требованиями по износостойчивости поверхности

Спецсвойства. Отличается высокой наполняющей способностью. Сохраняет естественный цвет древесины. Полученная поверхность отличается твердостью, стойкостью к мытью и краткосрочному воздействию бытовых химических веществ, уайт-спирита.

Подготовка поверхности. Перед началом работ всегда читайте инструкцию на этикетке. Важно заранее подготовить все, что необходимо для работы. Использование правильных инструментов и тщательная подготовка – важные условия для достижения успешного результата.

Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить, дать высохнуть и отшлифовать вставшие торчком деревянные волокна. Пыль от шлифовки удалить. Перед началом окрашивания тщательно закройте полы и мебель.

Нанесение. Лак готов к использованию. Наносите кистью или подходящим валиком. После небольшого разведения можно наносить методом распыления. Рекомендуется наносить минимум 2 слоя, в зависимости от типа подложки. Слегка отшлифуйте поверхность между слоями. При нанесении колерованного материала, для проверки оттенка, рекомендуется проводить контрольный выкрас. Конечный результат зависит от породы, твердости и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Во избежание разницы в оттенке, поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края к краю, а при обработке больших панельных поверхностей – несколько досок за один раз.

Условия нанесения. Наносите лак при стабильных контролируемых условиях, не допуская, чтобы температура воздуха, лака или подложки была ниже +8°C и не выше +35°C.

Связующее вещество	Акрилат
Блеск	15% полуматовый, измеренная при 60°C по арднеру
Плотность	1,0 кг/л
Сухой остаток	30% от объёма
Растворитель, очистка инструмента	Вода
Время высыхания	От пыли 30 минут, следующий слой через 2 часа, полное высыхание 4 часа
Нанесения t°	Мин. +8°C
Вязкость	110-140 сР
Расход	8-10 м ² /л на пиленную поверхность, 10-14 м ² /л на строганную поверхность
Нанесение	Используя кисть, валик или, разбавив водой, распылением
Цвет	Бесцветный, тонируется
Пожарная безопасность	Краска не воспламеняющаяся
Время хранения	В неоткрытой таре от производителя три года с момента изготовления (см. № партии)
Упаковка	9 л, 2,7 л, 0,9 л

При высокой влажности время сушки увеличивается. Влажность древесины не должна превышать 16 %.

Уход за окрашенной поверхностью. Очищайте поверхности губкой с мягким мыльным раствором. Никогда не используйте спирт для очистки окрашенных или лакированных поверхностей.

Охрана труда. Работу с материалом проводить осторожно, избегая длительного контакта с кожей и попадания распыленного материала в дыхательные пути. В случае попадания в глаза и или на слизистые, следует обратиться к врачу.

Защита окружающей среды. Пустую упаковку следует утилизировать или выбросить в место сбора отходов, а жидкие остатки – уничтожить, соблюдая местное законодательство. Вытрите инструменты перед тем, как вымыть их в растворе с мыльной водой. Плотно закройте банку с лаком и храните в недоступном для детей месте.